

# EVOCAR

PRENOSNÉ CESTNÉ VÁHY



Váhy EVOCAR-2000 sú ľahké (19,8kg/kus) a sú vybavené ergonomicky prispôbenými madlami pre jednoduchú manipuláciu. Váhy EVOCAR-2000 sú vyrobené liatím zo špeciálnej hliníkovej zliatiny a sú len 45 mm vysoké, čo umožňuje jednoduchý nájazd na váhu. Váha je vybavená štyrmi tenzometrickými snímačmi, ktoré zaručujú vysokú odolnosť voči stranovému zataženiu. LED displej váhy je jednoducho a zreteľne čitateľný. Nízka spotreba energie zaisťuje dlhý pracovný cyklus bez nutnosti dobíjania. Po každom vážení sa váha automaticky nuluje.

# EVOCAR

## PRENOSNÉ CESTNÉ VÁHY

- **Vysoká mobilita zariadenia**
- Jednoduchá a rýchla príprava na váženie
- **Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML R76**
- Bez káblov medzi jednotlivými zariadeniami – bezdrôtový prenos dát
- **Nízka nájazdová výška – len 45 mm**
- Nízka spotreba energie zaisťuje dlhý pracovný cyklus
- **Automatické nulovanie po každom vážení**
- Pri nečinnosti dlhšej ako 7 min. sa váha automaticky vypne
- **Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows**
- Zreteľne čitateľný LED displej
- **Záznam o vážení každej nápravy samostatne**
- Rozsah pracovných teplôt -20°C až + 50°C
- **Madlá pre jednoduchú manipuláciu**
- Hliníkové nájazdy pre plynulý výjazd vozidla na váhu
- **EVORACK – zariadenie na prenos váh EVOCAR**
- EVOCHARGE – zariadenie na dobíjanie až 12 ks váh EVOCAR, napájanie 12 V



### NAPÁJANIE

Batériové 12 VDC alebo 230 VAC

### EURÓPSKE TYPOVÉ SCHVÁLENIE

F198.1.01. Podľa Council Directive 90/384/EEC a podľa štandardov EN 45501 a OIML R 76.

### HORNÁ MEDZA VÁŽIVOSTI – MOSTÍK / NÁPRAVA

10 000 kg / 10 000 kg+10 000 kg

### DIELIK STUPNICE

20 kg

### MIN.VÁŽIVOSŤ

20e = 400 kg

### TRIEDA PRESNOSTI

III (IIII)

### PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-20°C až +50°C

### ROZMERY

670 x 460 x 45 mm

### HMOTNOSŤ / KS

19,8 kg

### SÉRIOVÁ KOMUNIKÁCIA

RS 485