

HEM-MO

CESTNÁ NÍZKOPROFILOVÁ OCEĽOVÁ VÁHA



Moderná obchodná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu sa podarilo vytvoriť unikátny vážiaci systém, ktorý poskytuje presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná oceľová mostová váha HEM-MO má jednoduchú a rýchlu montáž bez finančne a časovo náročných prác. Mohutná oceľová konštrukcia zabezpečuje maximálnu odolnosť.



- **Jednoduchá a rýchla montáž váhy**
- Modulárna plochá ocelová konštrukcia – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh / 8, 9, 10, 12, 16 a 18m /
- **Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML III**
- Trieda krytia IP68
- **6 až 12 tenzometrických snímačov, každý s kapacitou 30 ton s dovoleným bezpečným preťažením až do 150 %**

- Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
- **Veľkoplošný exteriérový displej**
- Semaforey, závozy
- **Dorozumievacie zariadenie – intercom**
- Automatizované váženie
- **Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta**
- Bezpečné prevedenie EExi
- **Možnosť dodania PREFA základových pásov pre suchú montáž**



HEM-LP

DĹŽKA MOSTU

6m, 12m, 18m, 24m

TRIEDA PRESNOSTI

Obchodná váha podľa odporúčenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou), trieda III

ŠÍRKA MOSTU

3m

SPÔSOB VÁŽENIA

Statically (v klude)

VÁŽIVOSŤ

30t, 40t, 50t, 60t

PREVEDENIE/DIELIK

Váha s deleným rozsahom
1. Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg
2. Rozsah váženia 30t-50t d1=e1=20 kg

DOLNÁ MEDZA VÁŽIVOSTI

20e1=200 kg

MOŽNOSŤ KONEKTIVITY

LAN RS 232, WIFI, GPRS

EXTERNÉ ZARIADENIA

PC+SW, Tlačiareň, exter. display, kamerový systém, čítačka SPZ, semafor

MOŽNOSŤ AUTOMATIZÁCIE

ÁNO, systémom SCALIS